

# Обновленная линейка продуктов Mobil 1™: спецификации и одобрения

Категория		Экономия топлива и снижение негативного воздействия на окружающую среду			Увеличение интервала замены масла до 15 000 км*		Двигатель работает как новый		Для автомобилей с пробегом более 100 000 км	
Соответствует требованиям или превосходит их		Mobil 1 ESP Formula 5W-30	Mobil 1 ESP 0W-30	Mobil 1 ESP x2 0W-20	Mobil 1 FS 0W-40	Mobil 1 FS 5W-30	Mobil 1 x1 5W-30	Mobil 1 0W-20	Mobil 1 FS x1 5W-40	Mobil 1 FS x1 5W-50
	ACEA	C2, C3	C2, C3	A1/B1, C5	A3/B3, A3/B4	A3/B3, A3/B4	A1/B1		A3/B3, A3/B4	A3/B3, A3/B4
	API	SN/SM тестовые испытания двигателя	SN тестовые испытания двигателя, SL	SN тестовые испытания двигателя	SN/SM	SN тестовые испытания двигателя, SL	SN/SM	SN/SM	SN/SM	SN/SM
	ПРОЧЕЕ	JASO DL-1			AAE Group B6	AAE Group B6	ILSAC GF-5 Ford WSS-M2C929A Ford WSS-M2C946A	ILSAC GF-5 Ford WSS-M2C947-A	AAE Group B6	
Одобрения производителей	MERCEDES BENZ	MB-Approval 229.31 / 229.51	MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52	MB-Approval 229.71	MB-Approval 229.3 / 229.5	MB-Approval 229.3 / 229.5			MB-Approval 229.1 / 229.3	MB-Approval 229.1 / 229.3
	VW	VW 504 00 / 507 00	VW 504 00 / 507 00	VW 508 00 / 509 00	VW 502 00 / 505 00	VW 502 00 / 505 00			VW 502 00 / 505 00	
	PORSCHE	C30	C30	C20	A40					A40
	BMW	Longlife-04								
	GM	GM - dexos2™ (номер лицензии D20002GA015)					GM - dexos1:2015™ (номер лицензии D10279HC015)	GM - dexos1:2015™ (номер лицензии D10101GH015)		
	PEUGEOT/CITROËN AUTOMOBILES	B71 2290 / B71 2297								
	JLR			STJLR.51.5122						
	ПРОЧЕЕ				AVTOVAZ (марка Lada)	AVTOVAZ (марка Lada)			AVTOVAZ (марка Lada)	
Рекомендуется** для использования:	API	CF			CF	CF	CF	CF	CF	CF
	ПРОЧЕЕ	***VW 502 00 / 503 00 / 505 00 / 505 01 / 506 00 / GM-LL-A-025 / B-025			VW 503 01		GM 4718M / GM 6094M	GM 6094M		



\*Средний интервал замены масла составляет менее 15 000 км (по данным проведенного в России многоцелевого исследования Russia PVL Omnibus Study, LRW, 2014–2015 гг.), а масло Mobil 1™ обеспечивает надежную защиту двигателя при межсервисном интервале до 15 000 км пробега. \*\* Рекомендуется компанией ExxonMobil. \*\*\* Все двигатели VW, за исключением турбодвигателей с непосредственным впрыском типа насос-форсунка/Pumpe-Düse без долгосрочного техобслуживания и без сажевого фильтра дизельного двигателя, выпущенных в период с 1999 по 2003 гг., и двигателей R5/V10-TDi, выпущенных до 2006 модельного года. Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации автомобиля для уточнения рекомендуемого класса вязкости и спецификаций моторного масла. Все заявленные данные действительны на март 2017 г. Для получения самых последних данных по продуктам посетите сайт [www.mobiloil.com.ru](http://www.mobiloil.com.ru)